



DRV 50

Flocculante Liquido

USO PROFESSIONALE

CONFEZIONI:

Tanica It 10

CARATTERISTICHE:

Flocculante a base di policloruro di alluminio in grado di aumentare il potere filtrante e/o accelerare la sedimentazione delle impurità organiche direttamente in vasca. La flocculazione consente di eliminare e/o prevenire la formazione delle sospensioni che causano l'intorbidimento dell'acqua. Il funzionamento del prodotto è molto semplice: idratandosi aumenta il proprio volume, a questo punto le molecole idratate si "legano" tra di loro dando luogo a fiocchi reticolati che si depositano sulla sabbia del filtro, aumentandone il potere filtrante: aumenta quindi la capacità del filtro a sabbia di trattenere anche le più piccole impurità

SUPERFICI DI APPLICAZIONE:

Utilizzare esclusivamente in piscine con sistemi di filtrazione a sabbia

INCOMPATIBILITA':

Non usare in caso di filtri a cartucce, diatomea/farina fossile.

CONSIGLI:

Un sovradosaggio del prodotto flocculante può causare la cementazione della sabbia del filtro, impedendone il funzionamento. Non eccedere le dosi consigliate.

MODALITA' DI IMPIEGO:

RIMOZIONE DEGLI INTORBIDIMENTI:

Versare nello skimmer più lontano 15 gr. di prodotto, prediluito, ogni m³ di capacità della piscina. Effettuare un controlavaggio ogni 4/5 ore di filtrazione e ripetere l'operazione finché non si ottiene la limpidezza desiderata.

PREVENZIONE DAGLI INTORBIDIMENTI:

Utilizzare di sera, versando nello skimmer più lontano 10 gr. di prodotto, prediluito, ogni 100 m³ d'acqua di capacità della piscina. Effettuare l'operazione ogni volta che si procede al controlavaggio del filtro.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE:

ASPETTO FISICO:	liquido di colore giallo paglierino
ATTIVO TOTALE:	10.0 ± 0.5
PH Talquale:	1,0 - 2,0
PESO SPECIFICO:	1,10 - 1,20

COMPOSIZIONE CHIMICA:

Contiene: cloruro di alluminio basico 8-12%
CAS N°: 1327-41-9
UN 3264

AVVERTENZE E/O FRASI DI RISCHIO:

AVVERTENZE: PERICOLO

Indicazioni di pericolo:

H290 - Può essere corrosivo per i metalli.

H318 - Provoca gravi lesioni oculari.

Consigli di prudenza:

P261 - Evitare di respirare polvere/fumi/gas/nebbia vapori/nebulizzato.

P264 - Lavare le mani accuratamente dopo la manipolazione.

P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi /protezione per gli occhi/il viso.

P305 + P351 + P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare



accuratamente per
parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a
sciacquare.

P310 - Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

P406 - Conservare in recipiente resistente alla corrosione/provvisto di rivestimento
interno
resistente.

Prodotto e Distribuito da:

KEMIX S.r.l. - Via dei Mandarini, 8 - Pomezia 00040 RM Telefono:06.93377217 Fax: 06 93377249 e-mail:
amministr@kemixprofessional.it

Data stampa: 24/01/2018

Data Ultimo aggiornamento: 24/04/2009