




ACIDO CLORIDRICO

33%

ACIDO CLORIDRICO 33%



CONFEZIONI:

CARATTERISTICHE:

Disincrostante concentrato di uso generale, risulta particolarmente utile nei settori edile e nautico per la rimozione di incrostazioni di origine calcarea. Eccezionale anche come acidificante apripori per la preparazione di pavimenti in cotto, cemento e tipologie similari.

SUPERFICI DI APPLICAZIONE:

Pavimenti in cotto e cemento, piastrelle, apparecchiature, e tutte le superfici dure resistenti agli acidi.

INCOMPATIBILITA':

Evitare il contatto con superfici in ghisa o ferro smaltato, marmo, cromature, alluminio, superfici metalliche in genere.

CONSIGLI:

Non travasare assolutamente il prodotto dalla confezione originale. Non miscelare assolutamente con prodotti alcalini o clorati onde evitare lo sviluppo di reazioni esotermiche oppure lo sviluppo di gas.

Proteggersi le mani e gli occhi utilizzando guanti e occhiali protettivi. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua.

MODALITA' DI IMPIEGO:

COME APRIPORI: utilizzare SEMPRE DILUITO in acqua dal 15% al 30% (150 - 300 ml di prodotto per litro di soluzione) secondo il grado di incrostazione da rimuovere. Applicare sul pavimento e lasciare agire per 10/15 minuti, quindi lavorare con monospazzola o spazzolone. Sciacquare abbondantemente e possibilmente con macchine a pressione.

COME DISINCROSTANTE: utilizzare diluito in acqua dal 20% al 50% (200 - 500 ml per litro di soluzione) possibilmente con ricircolo. Sciacquare abbondantemente.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE:

ASPETTO FISICO:	liquido limpido incolore
ATTIVO TOTALE:	31.5 ± 1.5
PH Sol 1%:	<1.0
PESO SPECIFICO:	1,049

COMPOSIZIONE CHIMICA:

Contiene: acido cloridrico: 31.0%-33.0%

AVVERTENZE E/O FRASI DI RISCHIO:

AVVERTENZE: PERICOLO

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari, H335 Può irritare le vie respiratorie, H290 può essere corrosivo per i metalli

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini, P260 Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol, P264 Lavare accuratamente con acqua dopo l'uso, P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso, P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico, P363 Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente, P301+P330+P331 In caso di ingestione: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito, P303+P361+P353 In caso di contatto con la pelle (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia, P305+P351+P338 In caso di contatto



con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare, P403 Conservare in luogo asciutto, P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione

Prodotto e Distribuito da:

KEMIX S.r.l. - Via dei Mandarini, 8 - Pomezia 00040 RM Telefono:06.93377217 Fax: 06 93377249 e-mail:
amministr@kemixprofessional.it

Data stampa: 22/12/2020

Data Ultimo aggiornamento: 22/05/2019