



MT 70 Pool Water Tricloro pastiglie

CONFEZIONI:

CARATTERISTICHE:

Cloro in pastiglie da 200 g a lento scioglimento. Garantisce la corretta concentrazione di cloro durante tutto l'arco di utilizzo dell'impianto. Ideale per ogni tipologia e dimensione delle piscine.

Dosaggio:

1 pastiglia da 200 g ogni 30 m³ d'acqua.

Provvedere all'aggiunta della nuova pasticca, prima del completo esaurimento di quella in uso.

Le quantità necessarie, variano in funzione delle condizioni climatiche, della frequenza dei bagnanti e dal tempo di funzionamento della pompa.

ISTRUZIONI PER L'USO:

Il pH dell'acqua in vasca deve essere compreso tra 7,2 – 7,6.

Il cloro deve risultare tra 1 ppm ed 1,5 ppm.

Le pastiglie devono essere poste nel cestello degli skimmer, nelle boe galleggianti e/o nei dosatori a lambimento.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE:

COMPOSIZIONE CHIMICA:

ASPETTO FISICO:	Solido
ATTIVO TOTALE:	Circa 90%
pH (soluz. 1%)	2,5 – 3,5
SOLUBILITA' IN ACQUA (g/l):	12 CIRCA

Regolamento CE 648/2004 e succ.mod.- Contiene:
Acido tricloroisocianurico 89 - 91%

AVVERTENZE E/O FRASI DI RISCHIO:

AVVERTENZA: PERICOLO

Indicazioni di pericolo

H272 Può aggravare un incendio; comburente.

H302 Nocivo se ingerito.

H319 Provoca grave irritazione oculare.

H335 Può irritare le vie respiratorie.

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.



Consigli di prudenza

P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione.

Non fumare.

P273 Non disperdere nell'ambiente.
P301+P312 IN CASO DI INGESTIONE: in presenza di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P501 Smaltire il prodotto/recipiente secondo le normative locali
EUH031 A contatto con acidi libera un gas tossico.

Prodotto e Distribuito da:

KEMIX S.r.l. - Via dei Mandarini, 8 - Pomezia 00040 RM Telefono:06.93377217 Fax: 06 93377249 e-mail: amministrazione@kemixprofessional.it

Data stampa: 22/06/2021

Data Ultimo aggiornamento: 22/06/2021